

# ALPHA iQ™ pro

**NEW**

Ultra-performance et intelligence combinées

De combinatie van optimaal prestatievermogen en intelligentie



**PATENTED CYCLONE  
SUCTION**

**Lift System**  
Plus léger et sortie d'eau  
Lichter als hij uit het water komt

**Filtration très fine 60µ**  
Zeer fijne filtratie 60µ

**Fenêtre transparente de  
visualisation du filtre**  
Transparent venster om het  
filter te zien

**Accès au filtre**  
Toegang tot  
het filter

**Large capacité  
d'aspiration**  
Brede  
aanzuigcapaciteit

**4 roues motrices**  
4-wielaandrijving

**Lamelles brossage actif**  
Actieve borstellamellen

**SensorNavSystem™**

- Cycle Smart: calcule le temps de cycle optimal pour chaque piscine
- Smart Cycle : calcule le temps de cycle optimal pour chaque piscine
- Capteur de pression : gestion efficace de la montée en parois et du nettoyage en ligne d'eau
- Druksensor : efficiënt beheer van het omhoog gaan langs de wanden en de reiniging van de waterlijn
- Capteur de température de l'eau
- Sensor voor watertemperatuur

**iAquaLink™  
CONTROL**

Contrôle Wi-Fi via application iAquaLink™  
WiFi-beheer via de iAquaLink™ app

**4 ANS / JAAR  
GARANTIE\***

3ans + 1an accordé sous condition  
d'appairage du robot à l'application  
iAquaLink™ \*

\* Voir modalités dans le Livret de Garantie  
3 jaar + 1 jaar op voorwaarde dat de  
robot aan de iAquaLink™ applicatie  
gekoppeld wordt \*

\*Zie voorwaarden in het garantieboekje

RA 6700 iQ

# ALPHA iQ™ pro NEW

Ultra-performance et intelligence combinées

De combinatie van optimaal prestatievermogen en intelligentie

**La nouvelle gamme ALPHA iQ™ PRO convient parfaitement à tous types de piscines enterrées et hors sol.**

Équipé du Sensor Nav System™, le robot nettoyeur ALPHA iQ™ identifie la configuration du bassin pour optimiser les déplacements et le temps de nettoyage. Grâce à son capteur de pression, il est plus efficace dans la gestion de la montée en parois et du nettoyage de la ligne d'eau selon la profondeur de la piscine. Son aspiration cyclonique brevetée est extrêmement puissante et longue durée. Grâce à sa capacité d'aspiration XL et une filtration très fine, ALPHA iQ™ offre une collecte optimale de tout type de débris.

Le pilotage à distance via l'interface intuitive de l'application iAquaLink™ permet de suivre l'avancement du nettoyage à tout moment. ALPHA iQ™ est évolutif grâce aux optimisations possibles et aux mises à jour automatiques et à distance.



**Het nieuwe assortiment ALPHA iQ™ PRO is perfect geschikt voor alle soorten ingegraven of bovengrondse zwembaden.**

De ALPHA iQ™ is voorzien van het Sensor Nav System™ om de configuratie van het bassin te herkennen en zowel verplaatsingen als reinigingsduur te optimaliseren. De druksensor zorgt voor een beter op en neer gaan van de wanden en de reiniging van de waterlijn, afhankelijk van de diepte van het zwembad. De gebrevetteerde cyclonale aanzuiging is zeer krachtig en langdurig. De XL-aanzuigcapaciteit en zeer fijne filtratie, maken het voor de ALPHA iQ™ mogelijk om alle soorten vuil aan te zuigen. Besturing op afstand kan dankzij de intuïtieve interface van de iAquaLink™-applicatie. Op deze wijze kan de reiniging altijd en overal gevolgd worden. ALPHA iQ™ is evolutief dankzij de mogelijke optimalisaties en updates die op afstand automatisch geïnstalleerd worden.

**TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES**  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**VERGELIJKINGSTABEL VAN HET GAMMA**  
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

			RA 6700 iQ		RA 6500 iQ		RA 6300 iQ	
Types de piscines Type zwembaden	Revêtements	Bekleding	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, Gewapend PVC, geverfd beton, tegels	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, Gewapend PVC, geverfd beton, tegels	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage	Liner, Gewapend PVC, geverfd beton, tegels
	Formes	Vormen	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rechthoekig, ovaal, vrije vormen	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rechthoekig, ovaal, vrije vormen	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rechthoekig, ovaal, vrije vormen
	Dimensions	Afmetingen	15 x 7 m (Câble de 21m)	15 x 7 m (Kabel 21 m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Kabel 18 m)	12 x 6 m (Câble de 18m)	12 x 6 m (Kabel 18 m)
Performances Prestaties	Traction	Tractie	4 WD		4 WD		4 WD	
	Zones de nettoyage	Reinigingszones	Fond / parois / ligne d'eau	Bodem / wanden / waterlijn	Fond / parois / ligne d'eau	Bodem / wanden / waterlijn	Fond / parois / ligne d'eau	Bodem / wanden / waterlijn
	Finesse de filtration	Filtratiefinesse	60µ		60µ		60µ	
	Capacité du filtre	Filtercapaciteit	5L		5L		5L	
	Swivel	Swivel	✓		✓		✓	
	Sensor Nav System™	Sensor Nav System	✓		✓		✓	
	Télécommande	Afstandsbediening	via app		via app		-	
	Capteur de pression	Druksensor	✓		✓		-	
	Brosses Contact +	Borstels Contact +	✓		✓		✓	
	Cycles Cycli	Nombre de cycles	Aantal cycli	Multiple	Meerdere	Multiple	Meerdere	2
Cycles de nettoyage		Reinigingscycli	Quick : Fond seul Smart : Fond / Parois / Ligne d'eau Ultra : Fond / Parois / Ligne d'eau Ligne d'eau seule	"Quick : Bodem alleen Smart : Bodem / Wanden / Waterlijn Ultra : Bodem / Wanden / Waterlijn Waterlijn alleen"	Quick : Fond seul Smart : Fond / Parois / Ligne d'eau Ultra : Fond / Parois / Ligne d'eau	Quick : Bodem alleen Smart : Bodem / Wanden / Waterlijn Ultra : Bodem / Wanden / Waterlijn	Quick : Fond seul Smart : Fond / Parois / Ligne d'eau	Quick : Bodem alleen Smart : Bodem / Wanden / Waterlijn
Ajustement manuel du temps de nettoyage		Handmatig aanpassen van reinigingstijd	✓		✓		-	
Facilité d'utilisation Gebruiksgemak	Contrôle via l'app iAquaLink™	Beheer via iAquaLink app	✓		✓		✓	
	Lift System	Lift System	✓		✓		✓	
	Programmation 7 jours	Programmering 7 dagen	via app		via app		-	
	Indicateur de filtre plein Fenêtre transparente	Indicatie Vol filter Transparant venster	✓		✓		✓	
	Type de filtre	Filtertype	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Stevig filter met top access	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Stevig filter met top access	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Stevig filter met top access
	Chariot	Trolley	✓		✓		✓	
Fonctionnalités avancées dans l'app Geavanceerde functies in de app	Affichage température de l'eau	Weergave watertemperatuur	via app		-		-	
	Mode nettoyage localisé	Modus gelokaliseerde reiniging	via app		-		-	
Garantie	Garantie	4 ans*	4 jaar*	4 ans*	4 jaar*	4 ans*	4 jaar*	

\*3 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'app iAquaLink™ dans les 6 mois

\*3 jaar + 1 jaar onder voorwaarde dat de robot binnen de 6 maanden aan de iAquaLink™ applicatie gekoppeld is

**ROBOTS ELECTRIQUES  
ELEKTRISCHE REINIGERS**

**RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO**

**NEW**



**4 YEARS**  
WARRANTY

**ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES**

- + Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
- + Ultra-performance & aspiration longue durée
- + Plus léger à sortir de l'eau
- + Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où



**DE COMBINATIE VAN OPTIMAAL PRESTATIEVERMOGEN EN INTELLIGENTIE**

- + Sensor Nav System™ : intelligente en gepersonaliseerde reiniging
- + Ultra-prestatiegericht & langdurig aanzuigen
- + Lichter bij het uit het water halen
- + Aangesloten via WiFi : intuïtieve interface en geavanceerde functies in de app, overal beschikbaar

**ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK / GELEVERD MET DE ACCESSOIRES**

Chariot de transport Trolley	Boitier de commande Stuurkast	Bac filtrant débris très fins 60µ Filter 60µ heel fijn vuil	Brosses contact + Borstels contact +	Swivel Swivel	application mobile (téléchargeable gratuitement) smartphone applicatie (gratis te downloaden)

POUR QUELLES PISCINES ?	VOOR WELKE ZWEMBADEN?	
Types de piscines	Soorten zwembaden	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m Ingegraven zwembaden en bovengrondse zwembaden met stevige wanden, aangeraden maximum 12 x 6 m
Formes de bassin	Vormen bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres Alle vormen : Rechthoekig, ovaal, vrije vormen
Fonds de bassin	Bodem bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt
Revêtements	Bekleding	Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint Tegels, liner, polyester, gewapend PVC, geverfd beton

DESCRIPTION	BESCHRIJVING		
Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Reinigingszones	Bodem / Wanden / Waterlijn
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	Multiple de 0h30 à 3h30 avec cycles prédéfinis: - Quick: fond seul 1h15 - Smart: fond / parois / ligne d'eau (temps calculé) - Ultra : fond / parois / ligne d'eau (2h45)	Aantal / Duur reinigungsycli	Meervoud van 0h30 tot 3h30 met voorafgestelde cycli : Quick : bodem alleen 1h15 Smart : bodem / wanden / waterlijn (berekende tijd) Ultra : bodem / wanden / waterlijn (2h45)
Horloge de programmation intégrée	Oui	Ingebouwde timer	Ja
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur	Voeding	Autonoom, aansluiting op 230 V voor de transformator
Déplacement	Pré-programmé	Verplaatsting	Voorgeprogrammeerd
Système de traction	4 roues motrices	Tractie	4 -wielaandrijving
Transmission	Engrenages	Transmissie	Transmissie
Capteur de pression	Oui	Druksensor	Ja
Brosses	Oui ( Brosses Contact +)	Borstels	Ja (Borstels contact +)
Lift System	Oui	Lift System	Ja
Fenêtre transparente	Oui	Transparant venster	Ja
Indicateur de filtre plein	Oui	Weergave vol filter	Ja
Télécommande	Mode télécommande via l'app	Afstandsbediening	Afstandsbediening via app
Mesure de la température de l'eau	Non	Opmeting watertemperatuur	Nee
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs	Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Type de filtration / accès	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtratiesoort / toegang	Stevig filter met top access
Nombre de produits par palette	16	Aantal producten per palet	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Nombre de moteurs Aantal motoren	3
Tension alimentation coffret Voeding stuurkast	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot Voedingsspanning robot	30 VDC
Puissance absorbée Geabsorbeerd vermogen	150 W
Longueur de câble Lengte van kabel	18m + Swivel
Dimension du robot (L x P x h) Afmetingen van reiniger (L x B x h)	43 x 48 x 27 cm
Taille du packaging Afmetingen verpakking	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot Gewicht van de reiniger	10 kg
Poids emballé Verpakt gewicht	21 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration Filteroppervlakte / Filtratievermogen	1180 cm <sup>2</sup> / 60µ
Capacité du filtre Filtercapaciteit	5 L
Largeur de la bouche d'aspiration Breedte aanzuiging	24,5 cm

\* 3 ans + 1 an si le robot est apparié à l'app iAqualink™  
\*3 jaar + 1 jaar indien gekoppeld aan de iAqualink™ applicatie

		Ref.	€ / unit
<b>RA 6500 iQ</b>	<b>Y07</b>	<b>WR000198</b>	<b>1 650,00</b>