

**ROBOTS ELECTRIQUES
ELEKTRISCHE REINIGERS**
RC 4402 CYCLONX™ PRO
2 YEARS
WARRANTY

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE
**Modèle spécifique pour piscines
coques et carrelage.**

- + Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
- + Grande capacité d'aspiration
- + Accès au filtre d'une simple pression


EEN CONCENTRAAT VAN TECHNOLOGIE
Model specifiek bestemd voor polyester- en betegelde baden

- + Optimale reiniging van bodem / wanden / waterlijn
- + Toegang tot filter door eenvoudige drukk beweging
- + Extra grote aanzuigcapaciteit

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK / GELEVERD MET DE ACCESSOIRES

Chariot de transport Trolley	Boitier de commande Stuurkast	Bac filtrant débris fins 100µm Filter 100µm heel fijn vuil

POUR QUELLES PISCINES ?	VOOR WELKE ZWEMBADEN?	
Types de piscines	Soorten zwembaden	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m Ingegraven zwembaden en bovengrondse zwembaden met stevige wanden, aangeraden maximum 12 x 6 m
Formes de bassin	Vormen bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres Alle vormen : Rechthoekig, ovaal, vrije vormen
Fonds de bassin	Bodem bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant Alle bodems : Vlak, licht hellend, samengestelde helling, diamantspunt
Revêtements	Bekleding	Surfaces glissantes (coque polyester, carrelage) Gladde oppervlaktes (polyesterbaden, tegels)

DESCRIPTION		BESCHRIJVING	
Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Reinigingszones	Bodem / Wanden / Waterlijn
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h, 1h30, 2h	Aantal / Duur reinigingscycli	6 cycli : - Bodem "Deep Clean" : 1h, 1h30, 2h - Bodem / Wanden / Waterlijn : 1h, 1h30, 2h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur	Voeding	Autonoom, aansluiting op 230 V voor de transformator
Déplacement	Pré-programmé	Verplaatsting	Voorgeprogrammeerd
Système de traction	Chenilles	Tractie	Rupsbanden
Transmission	Engrenages	Transmissie	Transmissie
Brosses	Oui	Borstels	Ja
Lift System	Non	Lift System	Nee
Fenêtre transparente	Oui	Transparent venster	Ja
Indicateur de filtre plein	Oui	Weergave vol filter	Ja
Télécommande	Non	Afstandsbediening	Nee
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs	Veiligheid	Veiligheid uit het water, elektronische bescherming van de motoren
Type de filtration / accès	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtratiesoort / toegang	Stevig filter met top access
Nombre de produits par palette	16	Aantal producten per palet	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	
Nombre de moteurs Aantal motoren	2
Tension alimentation coffret Voeding stuurkast	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot Voedingsspanning robot	30 VDC
Puissance absorbée Geabsorbeerd vermogen	150 W
Longueur de câble Lengte van kabel	15m
Dimension du robot (L x P x h) Afmetingen van reiniger (L x B x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging Afmetingen verpakking	56 x 56 x 38 cm
Poids du robot Gewicht van de reiniger	9,5 kg
Poids emballé Verpakt gewicht	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration Filteroppervlakte / Filtratievermogen	850 cm ² / 100µ
Capacité du filtre Filtercapaciteit	3,7 L
Largeur de la bouche d'aspiration Breedte aanzuiging	22 cm

		Ref.	€ / unit
RC 4402	Y07	WR000239	1.050,00